

**Československé dělostřelectvo 1918-1939**  
 Autor: Jiří Janoušek, ISBN 978-80-86776-34-1

**Errata**

Strana	sloupec	řádek	je napsáno	má být
5	1	7. zdola	oddíl horského (devět baterií) dělostřelectva	oddíl horského dělostřelectva (dvě až tři baterie)
16	foto	nahoře	Traktor BD-25	Traktor BD
30	foto	dole	Lehká polní houfnice vzor 14 ráže 10 centimetrů. Zřetelně je patrna kratší hlaveň v porovnání se vzorem 14/19.	Pokusná 10 cm houfnice Škodových závodů z roku 1910 s předkluzem hlavně.
31	foto	nahoře	Lehká polní houfnice vzor 14 ráže 10 centimetrů nakolesněna na kolesnu vzor 14/19.	8 cm kanon vzor 17 a kolesna vzor 5/19.
31	foto	uprostřed	Lehká polní houfnice vzor 14 ráže 10 centimetrů.	10 cm houfnice vzor 14/19. Hlaveň v maximálním náměru.
37	foto	-	Lehký dělostřelecký traktor MTH 1 táhne v závěsu 10 cm lehké houfnice vzor 30.	Lehký dělostřelecký traktor ČKD Praga III táhne v závěsu 10 cm lehké houfnice vzor 30.
40	foto	-	Výrobní hala Škodových závodů určená k výrobě 10,5 cm hrubých kanonů vz. 35.	Výrobní hala Škodových závodů určená k výrobě 15 cm hrubé houfnice vz. 37.
60	foto	-	10 cm horská houfnice vzor 16/19 na palebném stanovišti v horách, hlaveň v maximálním náměru. Obsluha používá přilby vz. 25.	10 cm horská houfnice vzor 16 na palebném stanovišti v horách, hlaveň v maximálním náměru. Obsluha používá přilby vz. 25.
62	foto	uprostřed	7,5 cm horský kanon vzor 15. Obsluhu tvoří vojáci rakousko-uherské armády.	7,5 cm horský kanon vzor 15. Obsluhu tvoří vojáci československé armády v stejnokrojích z let 1918-1919.
80	2x foto	dole	Protiletadlový 2 cm velký kulomet proti letadlům vzor 36, systém Oerlikon na nízké lafetě proti pozemním cílům (vlevo), a na lafetě pro použití proti letadlům (vpravo).	Starší vzor 2 cm kulometu Oerlikon na nízké lafetě proti pozemním cílům (vlevo), a na lafetě pro použití proti letadlům (vpravo).
90	3	11. zdola	označovány jako "40mm-es 36M legvédelmi gépágyú".	označovány jako "Armata przeciwlotnicza 40 mm wzór 1936 Bofors".
90	3	6. zdola	v továrně Mávag jako "40 mm PLK vzor 36M".	v továrně Mávag jako "4 cm-es 36 M. légvédelmi gépágyú (Bofors)".
112	foto	nahoře	Ložišťový a hlavňový vůz moždíře vzor 18 ráže 21 centimetrů tažené tahačem Daimler vzor 17.	Ložišťový a hlavňový vůz moždíře vzor 18 ráže 21 centimetrů, tažené traktorem vzor 20.
136	1	9. shora	6,6 centimetrový palubní kanon s dostřelem 500 m	6,6 centimetrový palubní kanon s dostřelem 5000 m
171	tabulka	pro děl. pluky č.: 1. 2. 3. 4. 5. 9. 10. 12.	I. oddíl 8 cm lehký kanon vzor 17  II. oddíl 8 cm lehký kanon vzor 17  III. oddíl 8 cm lehký kanon vzor 17	I. oddíl 8 cm kanony vzor 17  II. oddíl 10 cm houfnice vzor 14/19  III. oddíl 10 cm houfnice vzor 14/19
172	tabulka	10. zdola	16.	15.
173	tabulka	pro děl. pluky č.: 111 112	I. oddíl 15 cm hrubá houfnice vzor 25	I. oddíl 15 cm houfnice vzor 14/16